



Větrací systém CLS Ø 80 mm



Dbejte prosím na možné volby od strany 61-71



Krytí IP 54  
Třída ochrany II



Kabelový přívod: nahoře  
(jiné umístění na přání)



Protikouřové těsnění po obvodu  
dle ČSN EN 13505-1



Splňující normu  
EN 1634-3



Chemický průmysl, skladování nebezpečných látek



Stavby tunelů / outdoor



Občanská výstavba / zabezpečení

Typové označení	Vnitřní rozměr mm V x S x H	Vnější rozměr mm V x S x H	Standardní CKE nahoře	1/* W	2/* W	3/* W	Hmotnost (cca.)	Počet modulů
<b>CS 12.1-30 S</b> Č.výrobku. 180045	1800x250x166	2050x472x300	1x	-	119,0	143,0	158 kg	144
<b>CS 12.2-30 S</b> Č.výrobku. 180046	1800x500x166	2050x722x300	2x	-	179,0	181,0	219 kg	288
<b>CS 12.3-30 S</b> Č.výrobku. 180047	1800x750x166	2050x972x300	2x	-	233,0	285,0	280 kg	432
<b>CS 12.4-30 S</b> Č.výrobku. 180048	1800x1000x166	2050x1222x300	2x	-	252,0	303,0	341 kg	576
<b>CS 12.1-30 M</b> Č.výrobku. 180058	1800x250x266	2050x472x400	1x	-	171,0	206,0	189 kg	144
<b>CS 12.2-30 M</b> Č.výrobku. 180059	1800x500x266	2050x722x400	2x	-	204,0	247,0	253 kg	288
<b>CS 12.3-30 M</b> Č.výrobku. 180060	1800x750x266	2050x972x400	2x	-	252,0	304,0	318 kg	432
<b>CS 12.4-30 M</b> Č.výrobku. 180061	1800x1000x266	2050x1222x400	2x	-	285,0	343,0	383 kg	576
<b>CS 12.1-30 L</b> Č.výrobku. 180071	1800x250x366	2050x472x500	1x	-	179,0	217,0	220 kg	144
<b>CS 12.2-30 L</b> Č.výrobku. 180072	1800x500x366	2050x722x500	2x	-	233,0	282,0	288 kg	288
<b>CS 12.3-30 L</b> Č.výrobku. 180073	1800x750x366	2050x972x500	2x	-	277,0	336,0	356 kg	432
<b>CS 12.4-30 L</b> Č.výrobku. 180074	1800x1000x366	2050x1222x500	2x	-	315,0	381,0	424 kg	576



Standardní CKE 2 x 40 mm Ø  
32 x 18 mm Ø

\* /max. ztrátový výkon ve W

- 1/ bez elektrického přidavného větrání
- 2/ s větracím systémem KLS
- 3/ s větracím systémem KLS pro aktivní odvod ztrátového tepla

**Volitelné příslušenství:**



Podstavec pro rozvaděčovou skříň  
- Nastavitelná výška od 125-150 mm

viz strana 67-70

Ztrátové výkony se vztahují na ideální podmínky.