









-  Větrací systém CLS Ø 80 mm
-  Dbejte prosím na možné volby od strany 61-71
-  Krytí IP 54
Třída ochrany II
-  Kabelový přívod: nahoře
(jiné umístění na přání)
-  Protikouřové těsnění po obvodu
dle ČSN EN 13505-1
-  Splňující normu
EN 1634-3



Chemický průmysl, skladování nebezpečných látek



Stavby tunelů / outdoor



Občanská výstavba / zabezpečení

| Typové označení | Vnitřní rozměr mm V x S x H | Vnější rozměr mm V x S x H | Standardní CKE nahoře | 1/* W | 2/* W | 3/* W | Hmotnost (cca.) | Počet modulů |
|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|--------------------|-----------------|
| CW 3.1-30 S Č.výrobku. 180036 | 450x250x166 | 700x472x300 | 1x | - | 32,0 | 38,0 | 66 kg | 36 |
| CW 4.1-30 S Č.výrobku. 180037 | 600x250x166 | 850x472x300 | 1x | - | 40,0 | 49,0 | 76 kg | 48 |
| CW 5.1-30 S Č.výrobku. 180038 | 750x250x166 | 1000x472x300 | 1x | - | 50,0 | 60,0 | 88 kg | 60 |
| CW 6.1-30 S Č.výrobku. 180039 | 900x250x166 | 1150x472x300 | 1x | - | 59,0 | 71,0 | 98 kg | 72 |
| CW 8.1-30 S Č.v. 1170126226 | 1200x250x166 | 1450x472x300 | 1x | - | 80,0 | 97,0 | 107 kg | 96 |
| CW 4.2-30 S Č.výrobku. 180040 | 600x500x166 | 850x722x300 | 2x | - | 69,0 | 83,0 | 105 kg | 96 |
| CW 5.2-30 S Č.výrobku. 180041 | 750x500x166 | 1000x722x300 | 2x | - | 82,0 | 99,0 | 121 kg | 120 |
| CW 6.2-30 S Č.výrobku. 180042 | 900x500x166 | 1150x722x300 | 2x | - | 97,0 | 117,0 | 135 kg | 144 |
| CW 8.2-30 S Č.v. 1170126227 | 1200x500x166 | 1450x722x300 | 2x | - | 167,0 | 202,0 | 164 kg | 192 |
| CW 5.3-30 S Č.výrobku. 180043 | 750x750x 166 | 1000x972x300 | 2x | - | 120,0 | 145,0 | 153 kg | 180 |
| CW 6.3-30 S Č.výrobku. 180044 | 900x750x166 | 1150x972x300 | 2x | - | 191,0 | 231,0 | 172 kg | 216 |



Standardní CKE 2 x 40 mm Ø
32 x 18 mm Ø

* /max. ztrátový výkon ve W

- 1/ bez elektrického přidavného větrání
- 2/ s větracím systémem KLS
- 3/ s větracím systémem KLS
pro aktivní odvod ztrátového tepla

Ztrátové výkony se vztahují na ideální podmínky.

| Typové označení | Vnitřní rozměr mm V x S x H | Vnější rozměr mm V x S x H | Standardní CKE nahoře | 1/ W | 2/ W | 3/ W | Hmotnost (cca.) | Počet modulů |
|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| CW 3.1-30 M Č.výrobku. 180049 | 450x250x266 | 700x472x400 | 1x | - | 43,0 | 52,0 | 79 kg | 36 |
| CW 4.1-30 M Č.výrobku. 180050 | 600x250x266 | 850x472x400 | 1x | - | 57,0 | 69,0 | 91 kg | 48 |
| CW 5.1-30 M Č.výrobku. 180051 | 750x250x266 | 1000x472x400 | 1x | - | 67,0 | 81,0 | 105 kg | 60 |
| CW 6.1-30 M Č.výrobku. 180052 | 900x250x266 | 1150x472x400 | 1x | - | 81,0 | 98,0 | 117 kg | 72 |
| CW 4.2-30 M Č.výrobku. 180053 | 600x500x266 | 850x722x400 | 2x | - | 86,0 | 104,0 | 124 kg | 96 |
| CW 5.2-30 M Č.výrobku. 180054 | 750x500x266 | 1000x722x400 | 2x | - | 102,0 | 123,0 | 141 kg | 120 |
| CW 6.2-30 M Č.výrobku. 180055 | 900x500x266 | 1150x722x400 | 2x | - | 186,0 | 225,0 | 158 kg | 144 |
| CW 5.3-30 M Č.výrobku. 180056 | 750x750x266 | 1000x972x400 | 2x | - | 190,0 | 232,0 | 177 kg | 180 |
| CW 6.3-30 M Č.výrobku. 180057 | 900x750x266 | 1150x972x400 | 2x | - | 218,0 | 263,0 | 199 kg | 216 |

| Typové označení | Vnitřní rozměr mm V x S x H | Vnější rozměr mm V x S x H | Standardní CKE nahoře | 1/ W | 2/ W | 3/ W | Hmotnost (cca.) | Počet modulů |
|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| CW 3.1-30 L Č.výrobku. 180062 | 450x250x366 | 700x472x500 | 1x | - | 56,0 | 67,0 | 92 kg | 36 |
| CW 4.1-30 L Č.výrobku. 180063 | 600x250x366 | 850x472x500 | 1x | - | 69,0 | 83,0 | 106 kg | 48 |
| CW 5.1-30 L Č.výrobku. 180064 | 750x250x366 | 1000x472x500 | 1x | - | 83,0 | 100,0 | 122 kg | 60 |
| CW 6.1-30 L Č.výrobku. 180065 | 900x250x366 | 1150x472x500 | 1x | - | 96,0 | 116,0 | 136 kg | 72 |
| CW 4.2-30 L Č.výrobku. 180066 | 600x500x366 | 850x722x500 | 2x | - | 103,0 | 124,0 | 143 kg | 96 |
| CW 5.2-30 L Č.výrobku. 180067 | 750x500x366 | 1000x722x500 | 2x | - | 203,0 | 246,0 | 159 kg | 120 |
| CW 6.2-30 L Č.výrobku. 180068 | 900x500x366 | 1150x722x500 | 2x | - | 207,0 | 249,0 | 180 kg | 144 |
| CW 5.3-30 L Č.výrobku. 180069 | 750x750x366 | 1000x972x500 | 2x | - | 230,0 | 278,0 | 201 kg | 180 |
| CW 6.3-30 L Č.výrobku. 180070 | 900x750x366 | 1150x972x500 | 2x | - | 235,0 | 283,0 | 225 kg | 216 |


 Standardní CKE 2 x 40 mm Ø
 32 x 18 mm Ø

* /max. ztrátový výkon ve W

1/ bez elektrického přídavného větrání

2/ s větracím systémem KLS

3/ s větracím systémem KLS

pro aktivní odvod ztrátového tepla

Ztrátové výkony se vztahují na ideální podmínky.