



Větrací systém CLS Ø 80 mm



Dbejte prosím na možné volby od strany 61-71



Krytí IP 54
Třída ochrany II



Kabelový přívod: nahoře
(jiné umístění na přání)



Protíkovávé těsnění po obvodu
dle ČSN EN 13505-1



Splňující normu
EN 1634-3



Chemický průmysl, skladování nebezpečných látek



Stavby tunelů / outdoor



Občanská výstavba / zabezpečení

Typové označení	Vnitřní rozměr mm V x S x H	Vnější rozměr mm V x S x H	Standardní CKE nahoře	1/* W	2/* W	3/* W	Hmotnost (cca.)	Počet modulů
CW 3.1-90 S Č.výrobku. 180082	450x250x166	778x545x319	1x	22,0	32,0	39,0	105 kg	36
CW 4.1-90 S Č.výrobku. 180083	600x250x166	928x545x319	1x	27,0	40,0	49,0	121 kg	48
CW 5.1-90 S Č.výrobku. 180084	750x250x166	1078x545x319	1x	33,0	51,0	61,0	137 kg	60
CW 6.1-90 S Č.výrobku. 180085	900x250x166	1228x545x319	1x	37,0	59,0	71,0	153 kg	72
CW 4.2-90 S Č.výrobku. 180086	600x500x166	928x795x319	2x	43,0	69,0	83,0	160 kg	96
CW 5.2-90 S Č.výrobku. 180087	750x500x166	1078x795x319	2x	50,0	82,0	99,0	181 kg	120
CW 6.2-90 S Č.výrobku. 180088	900x500x166	1228x795x319	2x	58,0	97,0	117,0	201 kg	144
CW 5.3-90 S Č.výrobku. 180089	750x750x166	1078x1045x319	2x	71,0	121,0	145,0	224 kg	180
CW 6.3-90 S Č.výrobku. 180090	900x750x166	1228x1045x319	2x	76,0	189,0	229,0	250 kg	216



Standardní CKE 2 x 40 mm Ø
32 x 18 mm Ø

* /max. ztrátový výkon ve W

1/ bez elektrického přidavného větrání

2/ s větracím systémem KLS

3/ s větracím systémem KLS

pro aktivní odvod ztrátového tepla

Ztrátové výkony se vztahují na ideální podmínky.

Typové označení	Vnitřní rozměr mm V x S x H	Vnější rozměr mm V x S x H	Standardní CKE nahoře	1/ W	2/ W	3/ W	Hmotnost (cca.)	Počet modulů
CW 3.1-90 M Č.výrobku. 180095	450x250x266	778x545x419	1x	28,0	43,0	52,0	128 kg	36
CW 4.1-90 M Č.výrobku. 180096	600x250x266	928x545x419	1x	35,0	55,0	67,0	148 kg	48
CW 5.1-90 M Č.výrobku. 180097	750x250x266	1078x545x419	1x	42,0	67,0	81,0	167 kg	60
CW 6.1-90 M Č.výrobku. 180098	900x250x266	1228x545x419	1x	49,0	79,0	96,0	186 kg	72
CW 4.2-90 M Č.výrobku. 180099	600x500x266	928x795x419	2x	52,0	85,0	102,0	191 kg	96
CW 5.2-90 M Č.výrobku. 180100	750x500x266	1078x795x419	2x	62,0	105,0	126,0	216 kg	120
CW 6.2-90 M Č.výrobku. 180101	900x500x266	1228x795x419	2x	68,0	185,0	224,0	240 kg	144
CW 5.3-90 M Č.výrobku. 180102	750x750x266	1078x1045x419	2x	80,0	210,0	253,0	264 kg	180
CW 6.3-90 M Č.výrobku. 180103	900x750x266	1228x1045x419	2x	88,0	218,0	263,0	293 kg	216

Typové označení	Vnitřní rozměr mm V x S x H	Vnější rozměr mm V x S x H	Standardní CKE nahoře	1/ W	2/ W	3/ W	Hmotnost (cca.)	Počet modulů
CW 3.1-90 L Č.výrobku. 180108	450x250x366	778x545x519	1x	35,0	55,0	66,0	151 kg	36
CW 4.1-90 L Č.výrobku. 180109	600x250x366	928x545x519	1x	43,0	69,0	83,0	174 kg	48
CW 5.1-90 L Č.výrobku. 180110	750x250x366	1078x545x519	1x	51,0	83,0	100,0	197 kg	60
CW 6.1-90 L Č.výrobku. 180111	900x250x366	1228x545x519	1x	58,0	96,0	116,0	219 kg	72
CW 4.2-90 L Č.výrobku. 180112	600x500x366	928x795x519	2x	63,0	105,0	127,0	223 kg	96
CW 5.2-90 L Č.výrobku. 180113	750x500x366	1078x795x519	2x	74,0	204,0	246,0	251 kg	120
CW 6.2-90 L Č.výrobku. 180114	900x500x366	1228x795x519	2x	83,0	207,0	249,0	278 kg	144
CW 5.3-90 L Č.výrobku. 180115	750x750x366	1078x1045x519	2x	91,0	231,0	279,0	305 kg	180
CW 6.3-90 L Č.výrobku. 180116	900x750x366	1228x1045x519	2x	112,0	237,0	286,0	337 kg	216


 Standardní CKE 2 x 40 mm Ø
 32 x 18 mm Ø

* /max. ztrátový výkon ve W

 1/ bez elektrického přídavného větrání
 2/ s větracím systémem KLS
 3/ s větracím systémem KLS
 pro aktivní odvod ztrátového tepla

Ztrátové výkony se vztahují na ideální podmínky.