

Top produkt

-  Dbejte prosím na možné volby od strany 61-71
-  Krytí IP 54
Třída ochrany II
-  Kabelový přívod: nahoře
(jiné umístění na přání)
-  Protikouřové těsnění po obvodu
dle ČSN EN 13505-1
-  Splňující normu
EN 1634-3
EN 13501-1+A1
EN 13501-2+A1
ČSN 73 0848
-  * volitelně s větracím systémem
volitelně jako záporná varianta



Obytné a kancelářské budovy
Školy a školky
Domy s pečovatelskou službou
Společenské domy
Restaurace

Typové označení	Vnitřní rozměr mm V x S x H	Vnější rozměr mm V x S x H	Standardní CKE nahoře	1/* W	2/* W	3/* W	Hmotnost (cca.)	Počet modulů
FWE 3.1-30/200 Č.výrobku. 777791	450x250x200	628x431x275	1x	24,0	36,0	44,0	35 kg	36
FWE 4.1-30/200 Č.výrobku. 777567	600x250x200	778x431x275	1x	30,0	46,0	55,0	40 kg	48
FWE 5.1-30/200 Č.výrobku. 1170219	750x250x200	928x431x275	1x	36,0	57,0	69,0	47 kg	60
FWE 6.1-30/200 Č.výrobku. 280303	900x250x200	1078x431x275	1x	42,0	67,0	81,0	54 kg	72
FWE 8.1-30/200 Č.výrobku. 1170221	1200x250x200	1378x431x275	1x	52,0	85,0	103,0	65 kg	96
FWE 4.2-30/200 Č.výrobku. 1170167	600x500x200	778x681x275	1x	46,0	75,0	91,0	57 kg	96
FWE 5.2-30/200 Č.výrobku. 779966	750x500x200	928x681x275	2x	50,0	89,0	108,0	65 kg	120
FWE 5.3-30/200 Č.výr. 1170126142	750x750x200	928x931x275	2x	69,0	199,0	240,0	81 kg	180
FWE 6.2-30/200 Č.výrobku. 280304	900x500x200	1078x681x275	2x	62,0	104,0	125,0	74 kg	144
FWE 8.2-30/200 Č.výrobku. 280311	1200x500x200	1378x681x275	2x	81,0	201,0	243,0	90 kg	192
FWE 6.3-30/200 Č.výrobku. 280305	900x750x200	1078x931x275	2x	73,0	174,0	210,0	94 kg	216




Standardní CKE 2 x 40 mm Ø
32 x 18 mm Ø

* /max. ztrátový výkon ve W

1/ bez elektrického přidavného větrání
2/ s větracím systémem KLS
3/ s větracím systémem KLS
pro aktivní odvod ztrátového tepla

Ztrátové výkony se vztahují na ideální podmínky.



-  Dbejte prosím na možné volby od strany 61-71
-  Krytí IP 54
Třída ochrany II
-  Kabelový přívod: nahoře
(jiné umístění na přání)
-  Protikouřové těsnění po obvodu
dle ČSN EN 13505-1
-  Splňující normu
EN 1634-3
EN 13501-1+A1
EN 13501-2+A1
ČSN 73 0848
-  * volitelně s větracím systémem
volitelně jako záporná varianta



Obytné a kancelářské budovy
Školy a školky
Domy s pečovatelskou službou
Společenské domy
Restaurace

Typové označení	Vnitřní rozměr mm V x S x H	Vnější rozměr mm V x S x H	Standardní CKE nahoře	1/* W	2/* W	3/* W	Hmotnost (cca.)	Počet modulů
FWE 3.1-30/250 Č.v. 1170126242	450x250x250	628x431x325	1x	27,0	41,0	49,0	38 kg	36
FWE 4.1-30/250 Č.v. 1170126243	600x250x250	778x431x325	1x	34,0	53,0	64,0	43 kg	48
FWE 5.1-30/250 Č.v. 1170126244	750x250x250	928x431x325	1x	41,0	65,0	78,0	51 kg	60
FWE 6.1-30/250 Č.v. 1170126245	900x250x250	1078x431x325	1x	48,0	78,0	94,0	57 kg	72
FWE 8.1-30/250 Č.v. 1170126246	1200x250x250	1378x431x325	1x	60,0	100,0	121,0	70 kg	96
FWE 4.2-30/250 Č.v. 1170126247	600x500x250	778x681x325	1x	52,0	85,0	102,0	60 kg	96
FWE 5.2-30/250 Č.v. 1170126248	750x500x250	928x681x325	2x	60,0	100,0	120,0	69 kg	120
FWE 5.3-30/250 Č.v. 1170126249	750x750x250	928x931x325	2x	80,0	208,0	251,0	87 kg	180
FWE 6.2-30/250 Č.v. 1170126250	900x500x250	1078x681x325	2x	69,0	118,0	142,0	79 kg	144
FWE 8.2-30/250 Č.v. 1170126251	1200x500x250	1378x681x325	2x	85,0	237,0	286,0	95 kg	192
FWE 6.3-30/250 Č.v. 1170126252	900x750x250	1078x931x325	2x	78,0	191,0	231,0	99 kg	216



Standardní CKE 2 x 40 mm Ø
32 x 18 mm Ø

* /max. ztrátový výkon ve W

- 1/ bez elektrického přídavného větrání
- 2/ s větracím systémem KLS
- 3/ s větracím systémem KLS
pro aktivní odvod ztrátového tepla

Ztrátové výkony se vztahují na ideální podmínky.