



Větrací systém CLS Ø 80 mm



Dbejte prosím na možné volby od strany 61-71



Krytí IP 54  
Třída ochrany II



Kabelový přívod: nahoře (jiné umístění na přání)



Protikouřové těsnění po obvodu dle ČSN EN 13505-1



Splňující normu  
EN 1634-3  
E 13501-1+A1  
ČSN 73 0848



Chemický průmysl, skladování nebezpečných látek



Stavby tunelů / outdoor



Občanská výstavba / zabezpečení

| Typové označení                          | Vnitřní rozměr mm V x S x H | Vnější rozměr mm V x S x H | Standardní CKE nahoře | 1/* W | 2/* W | 3/* W | Hmotnost (cca.) | Počet modulů |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|--------------|
| <b>CS 12.1-90 S</b><br>Č.výrobku. 180091 | 1800x250x166                | 2128x545x319               | 1x                    | 70,0  | 119,0 | 143,0 | 250 kg          | 144          |
| <b>CS 12.2-90 S</b><br>Č.výrobku. 180092 | 1800x500x166                | 2128x795x319               | 2x                    | 82,0  | 180,0 | 217,0 | 327 kg          | 288          |
| <b>CS 12.3-90 S</b><br>Č.výrobku. 180093 | 1800x750x166                | 2128x1045x319              | 2x                    | 132,0 | 217,0 | 262,0 | 405 kg          | 432          |
| <b>CS 12.4-90 S</b><br>Č.výrobku. 180094 | 1800x1000x166               | 2128x1295x319              | 2x                    | 167,0 | 241,0 | 290,0 | 482 kg          | 576          |
| <b>CS 12.1-90 M</b><br>Č.výrobku. 180104 | 1800x250x266                | 2128x545x419               | 1x                    | 59,0  | 171,0 | 206,0 | 302 kg          | 144          |
| <b>CS 12.2-90 M</b><br>Č.výrobku. 180105 | 1800x500x266                | 2128x795x419               | 2x                    | 117,0 | 206,0 | 249,0 | 385 kg          | 288          |
| <b>CS 12.3-90 M</b><br>Č.výrobku. 180106 | 1800x750x266                | 2128x1045x419              | 2x                    | 180,0 | 252,0 | 304,0 | 468 kg          | 432          |
| <b>CS 12.4-90 M</b><br>Č.výrobku. 180107 | 1800x1000x266               | 2128x1295x419              | 2x                    | 250,0 | 285,0 | 343,0 | 551 kg          | 576          |
| <b>CS 12.1-90 L</b><br>Č.výrobku. 180117 | 1800x250x366                | 2128x545x519               | 1x                    | 88,0  | 180,0 | 217,0 | 355 kg          | 144          |
| <b>CS 12.2-90 L</b><br>Č.výrobku. 180118 | 1800x500x366                | 2128x795x519               | 2x                    | 146,0 | 237,0 | 285,0 | 443 kg          | 288          |
| <b>CS 12.3-90 L</b><br>Č.výrobku. 180119 | 1800x750x366                | 2128x1045x519              | 2x                    | 219,0 | 279,0 | 336,0 | 532 kg          | 432          |
| <b>CS 12.4-90 L</b><br>Č.výrobku. 180120 | 1800x1000x366               | 2128x1295x519              | 2x                    | 255,0 | 318,0 | 383,0 | 620 kg          | 576          |



Standardní CKE 2 x 40 mm Ø  
32 x 18 mm Ø

\* /max. ztrátový výkon ve W

- 1/ bez elektrického přidavného větrání
- 2/ s větracím systémem KLS
- 3/ s větracím systémem KLS pro aktivní odvod ztrátového tepla

**Volitelné příslušenství:**



Podstavec pro rozvaděčovou skříň - Nastavitelná výška od 125-150 mm

viz strana 67-70

Provedení pro napájení ze dvou různých zdrojů