



Větrací systém CLS Ø 40 mm



Dbejte prosím na možné volby od strany 61-71



Krytí IP 54
Třída ochrany II



Kabelový přívod: nahore (jiné umístění na přání)



Protikouřové těsnění po obvodu dle ČSN EN 13505-1



Splňující normu EN 1634-3



Občanská výstavba / zabezpečení

Speciální použití - šatní skříňe



Chemický průmysl, skladování nebezpečných látek

Typové označení	Vnitřní rozměr mm V x S x H	Vnější rozměr mm V x S x H	Standardní CKE nahore	1/* W	2/* W	3/* W	Hmotnost (cca.)	Počet modulů
LS 12.1-30 S Č.výrobku. 180009	1800x250x166	1950x400x241	1x	-	119,0	143,0	123 kg	144
LS 12.2-30 S Č.výrobku. 180010	1800x500x166	1950x650x241	2x	-	145,0	178,0	173 kg	288
LS 12.3-30 S Č.výrobku. 180011	1800x750x166	1950x900x241	2x	-	171,0	235,0	224 kg	432
LS 12.4-30 S Č.výrobku. 180398	1800x1000x166	1950x1150x241	2x	-	220,0	287,0	280 kg	576
LS 12.1-30 M Č.výrobku. 180021	1800x250x266	1950x400x341	1x	-	171,0	206,0	149 kg	144
LS 12.2-30 M Č.výrobku. 180022	1800x500x266	1950x650x341	2x	-	178,0	232,0	203 kg	288
LS 12.3-30 M Č.výrobku. 180023	1800x750x266	1950x900x341	2x	-	221,0	264,0	258 kg	432
LS 12.4-30 M Č.výrobku. 180399	1800x1000x266	1950x1150x341	2x	-	251,0	333,0	312 kg	576
LS 12.1-30 L Č.výrobku. 180033	1800x250x366	1950x400x441	1x	-	148,0	178,0	175 kg	144
LS 12.2-30 L Č.výrobku. 180034	1800x500x366	1950x650x441	2x	-	199,0	239,0	233 kg	288
LS 12.3-30 L Č.výrobku. 180035	1800x750x366	1950x900x441	2x	-	245,0	295,0	291 kg	432
LS 12.4-30 L Č.výrobku. 180400	1800x1000x366	1950x1150x441	2x	-	277,0	334,0	348 kg	576



Standardní CKE 2 x 40 mm Ø
32 x 18 mm Ø

* /max. ztrátový výkon ve W

- 1/ bez elektrického přidavného větrání
- 2/ s větracím systémem KLS
- 3/ s větracím systémem KLS pro aktivní odvod ztrátového tepla

Ztrátové výkony se vztahují na ideální podmínky.

Volitelné příslušenství:



Podstavec pro rozvaděčovou skříň - Nastavitelná výška od 125-150 mm

viz strana 67-70