

Stavby tunelů / outdoor










Protikouřové těsnění po obvodu dle ČSN EN 13505-1



Možné ve všech odstínech RAL

Cena projektů je vázána na poptávku  
Příslušenství k dostání na vyžádání

	vnitřní rozměr v mm 60 x 50 (SxV)	vnitřní rozměr v mm 110 x 50 (SxV)	vnitřní rozměr v mm 210 x 50 (SxV)	vnitřní rozměr v mm 160 x 100 (SxV)	vnitřní rozměr v mm 260 x 100 (SxV)
	vnější rozměr v mm: S = 144 V = 133 D = 1200 Hmotnost: 8 kg	vnější rozměr v mm: S = 194 V = 133 D = 1200 Hmotnost: 9 kg	vnější rozměr v mm: S = 294 V = 133 D = 1200 Hmotnost: 10 kg	vnější rozměr v mm: S = 244 V = 183 D = 1200 Hmotnost: 12 kg	vnější rozměr v mm: S = 344 V = 183 D = 1200 Hmotnost: 15 kg
<b>Kanal rovný kus</b>					
	vnější rozměr v mm: S = 144 V = 133 D = 294 Hmotnost: 3 kg	vnější rozměr v mm: S = 194 V = 133 D = 344 Hmotnost: 5 kg	vnější rozměr v mm: S = 294 V = 133 D = 444 Hmotnost: 8 kg	vnější rozměr v mm: S = 244 V = 183 D = 394 Hmotnost: 8 kg	vnější rozměr v mm: S = 344 V = 183 D = 494 Hmotnost: 11 kg
<b>Oblouk 90°</b>					
	vnější rozměr v mm: S = 144 V = 133 D = 444 Hmotnost: 5 kg	vnější rozměr v mm: S = 194 V = 133 D = 494 Hmotnost: 6 kg	vnější rozměr v mm: S = 294 V = 133 D = 594 Hmotnost: 10 kg	vnější rozměr v mm: S = 244 V = 183 D = 544 Hmotnost: 9 kg	vnější rozměr v mm: S = 344 V = 183 D = 644 Hmotnost: 12 kg
<b>T-kus</b>					
	vnější rozměr v mm: S = 144 V = 133 D = 444 Hmotnost: 5 kg	vnější rozměr v mm: S = 194 V = 133 D = 494 Hmotnost: 7 kg	vnější rozměr v mm: S = 294 V = 133 D = 594 Hmotnost: 11 kg	vnější rozměr v mm: S = 244 V = 183 D = 544 Hmotnost: 10 kg	vnější rozměr v mm: S = 344 V = 183 D = 644 Hmotnost: 15 kg
<b>Křížový kus</b>					
	vnější rozměr v mm: S = 133 V = 144 D = 283 Hmotnost: 3 kg	vnější rozměr v mm: S = 133 V = 194 D = 283 Hmotnost: 4 kg	vnější rozměr v mm: S = 133 V = 294 D = 283 Hmotnost: 6 kg	vnější rozměr v mm: S = 183 V = 244 D = 333 Hmotnost: 7 kg	vnější rozměr v mm: S = 183 V = 344 D = 333 Hmotnost: 7 kg
<b>Vnější roh</b>					
	vnější rozměr v mm: S = 133 V = 144 D = 283 Hmotnost: 3 kg	vnější rozměr v mm: S = 133 V = 194 D = 283 Hmotnost: 4 kg	vnější rozměr v mm: S = 133 V = 294 D = 283 Hmotnost: 5 kg	vnější rozměr v mm: S = 183 V = 244 D = 333 Hmotnost: 6 kg	vnější rozměr v mm: S = 183 V = 344 D = 333 Hmotnost: 7 kg
<b>Vnitřní roh</b>					
	vnější rozměr v mm: S = 144 V = 133 D = 67 Hmotnost: 0,4 kg	vnější rozměr v mm: S = 194 V = 133 D = 67 Hmotnost: 0,5 kg	vnější rozměr v mm: S = 294 V = 133 D = 67 Hmotnost: 0,7 kg	vnější rozměr v mm: S = 244 V = 183 D = 67 Hmotnost: 0,7 kg	vnější rozměr v mm: S = 344 V = 183 D = 67 Hmotnost: 0,9 kg
<b>Kryt uzávěru</b>					

Plášť: Ocelový plech pozinkovaný  
Izolace: Desky z minerální vlny