



Protikouřové těsnění po obvodu dle ČSN EN 13505-1

Dbejte prosím na možné volby od strany 61-71

Krytí IP 54
Třída ochrany II

Kabelový přívod: nahoře (jiné umístění na přání)

Splňující normu
EN 1634-3
EN 1363-1
EN 1364-1

Volitelně s větracím systémem



Chemický průmysl, skladování nebezpečných látek



Stavby tunelů / outdoor



Občanská výstavba / zabezpečení

| Typové označení | Vnitřní rozměr mm V x S x H | Vnější rozměr mm V x S x H | Standardní CKE nahoře | 1/* W | 2/* W | 3/* W | Hmotnost (cca.) | Počet modulů |
|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|--------------|
| LW 3.1-30 S Č.výrobku. 180000 | 450x250x166 | 600x400x241 | 1x | 22,0 | 32,0 | 39,0 | 40 kg | 36 |
| LW 4.1-30 S Č.výrobku. 180001 | 600x250x166 | 750x400x241 | 1x | 27,0 | 40,0 | 49,0 | 46 kg | 48 |
| LW 5.1-30 S Č.výrobku. 180002 | 750x250x166 | 900x400x241 | 1x | 33,0 | 51,0 | 61,0 | 52 kg | 60 |
| LW 6.1-30 S Č.výrobku. 180003 | 900x250x166 | 1050x400x241 | 1x | 37,0 | 59,0 | 71,0 | 59 kg | 72 |
| LW 4.2-30 S Č.výrobku. 180004 | 600x500x166 | 750x650x241 | 1x | 43,0 | 69,0 | 83,0 | 63 kg | 96 |
| LW 5.2-30 S Č.výrobku. 180005 | 750x500x166 | 900x650x241 | 2x | 50,0 | 82,0 | 99,0 | 73 kg | 120 |
| LW 6.2-30 S Č.výrobku. 180006 | 900x500x166 | 1050x650x241 | 2x | 58,0 | 97,0 | 117,0 | 83 kg | 144 |
| LW 5.3-30 S Č.výrobku. 180007 | 750x750x166 | 900x900x241 | 2x | 71,0 | 121,0 | 145,0 | 95 kg | 180 |
| LW 6.3-30 S Č.výrobku. 180008 | 900x750x166 | 1050x900x241 | 2x | 76,0 | 189,0 | 229,0 | 109 kg | 216 |



Standardní CKE 2 x 40 mm Ø
32 x 18 mm Ø

* /max. ztrátový výkon ve W

1/ bez elektrického přidavného větrání

2/ s větracím systémem KLS

3/ s větracím systémem KLS

pro aktivní odvod ztrátového tepla

Ztrátové výkony se vztahují na ideální podmínky.

| Typové označení | Vnitřní rozměr mm V x S x H | Vnější rozměr mm V x S x H | Standardní CKE nahoře | 1/ W | 2/ W | 3/ W | Hmotnost (cca.) | Počet modulů |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| LW 3.1-30 M Č.výrobku. 180012 | 450x250x266 | 600x400x341 | 1x | 28,0 | 43,0 | 52,0 | 51 kg | 36 |
| LW 4.1-30 M Č.výrobku. 180013 | 600x250x266 | 750x400x341 | 1x | 35,0 | 55,0 | 67,0 | 59 kg | 48 |
| LW 5.1-30 M Č.výrobku. 180014 | 750x250x266 | 900x400x341 | 1x | 42,0 | 67,0 | 81,0 | 67 kg | 60 |
| LW 6.1-30 M Č.výrobku. 180015 | 900x250x266 | 1050x400x341 | 1x | 49,0 | 79,0 | 96,0 | 75 kg | 72 |
| LW 4.2-30 M Č.výrobku. 180130 | 600x500x266 | 750x650x341 | 1x | 52,0 | 85,0 | 102,0 | 79 kg | 96 |
| LW 5.2-30 M Č.výrobku. 180017 | 750x500x266 | 900x650x341 | 2x | 62,0 | 105,0 | 126,0 | 91 kg | 120 |
| LW 6.2-30 M Č.výrobku. 180018 | 900x500x266 | 1050x650x341 | 2x | 68,0 | 185,0 | 224,0 | 102 kg | 144 |
| LW 5.3-30 M Č.výrobku. 180019 | 750x750x266 | 900x900x341 | 2x | 80,0 | 210,0 | 253,0 | 117 kg | 180 |
| LW 6.3-30 M Č.výrobku. 180020 | 900x750x266 | 1050x900x341 | 2x | 88,0 | 218,0 | 263,0 | 132 kg | 216 |

| Typové označení | Vnitřní rozměr mm V x S x H | Vnější rozměr mm V x S x H | Standardní CKE nahoře | 1/ W | 2/ W | 3/ W | Hmotnost (cca.) | Počet modulů |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| LW 3.1-30 L Č.výrobku. 180024 | 450x250x366 | 600x400x441 | 1x | 35,0 | 55,0 | 66,0 | 62 kg | 36 |
| LW 4.1-30 L Č.výrobku. 180025 | 600x250x366 | 750x400x441 | 1x | 43,0 | 69,0 | 83,0 | 72 kg | 48 |
| LW 5.1-30 L Č.výrobku. 180026 | 750x250x366 | 900x400x441 | 1x | 51,0 | 83,0 | 100,0 | 81 kg | 60 |
| LW 6.1-30 L Č.výrobku. 180027 | 900x250x366 | 1050x400x441 | 1x | 58,0 | 96,0 | 116,0 | 91 kg | 72 |
| LW 4.2-30 L Č.výrobku. 180028 | 600x500x366 | 750x650x441 | 1x | 63,0 | 105,0 | 127,0 | 96 kg | 96 |
| LW 5.2-30 L Č.výrobku. 180029 | 750x500x366 | 900x650x441 | 2x | 74,0 | 204,0 | 246,0 | 109 kg | 120 |
| LW 6.2-30 L Č.výrobku. 180030 | 900x500x366 | 1050x650x441 | 2x | 83,0 | 207,0 | 249,0 | 122 kg | 144 |
| LW 5.3-30 L Č.výrobku. 180031 | 750x750x366 | 900x900x441 | 2x | 91,0 | 231,0 | 279,0 | 138 kg | 180 |
| LW 6.3-30 L Č.výrobku. 180032 | 900x750x366 | 1050x900x441 | 2x | 112,0 | 237,0 | 286,0 | 155 kg | 216 |


 Standardní CKE 2 x 40 mm Ø
 32 x 18 mm Ø

* /max. ztrátový výkon ve W

1/ bez elektrického přídavného větrání

2/ s větracím systémem KLS

3/ s větracím systémem KLS

pro aktivní odvod ztrátového tepla

Ztrátové výkony se vztahují na ideální podmínky.