



Větrací systém CLS Ø 80 mm


Krytí IP 54  
Třída ochrany II, Barva RAL 7035

Kouřotěsné provedení

Kabelové prostory z protipožární hmoty  
na horní straně (jiné umístění na přání)

Typové označení	Vnitřní rozměry výška x šířka x hloubka (mm)	Vnější rozměry výška x šířka x hloubka (mm)	Kabelové prostory na horní straně	Hmotnost (kg)	Počet modulů	Maximální ztrátový výkon (W)*				
						Bez větracího systému	S pasivním větracím systémem	S vnitřním ventilátorem LLG 1	S vnějším ventilátorem LLG 1	S vnějším ventilátorem DVS
CS 12.1-30 S č. v.řr. CS100001TR	1800 x 258 x 166	2050 x 480 x 300	1x	153	144	-	119,0	143,0	177,0	-
CS 12.2-30 S č. v.řr. CS100003TR	1800 x 500 x 166	2050 x 722 x 300	2x	210	288	-	179,0	181,0	269,0	-
CS 12.1-30 M č. v.řr. CS100002TR	1800 x 258 x 266	2050 x 480 x 400	1x	183	144	-	171,0	206,0	255,0	-
CS 12.2-30 M č. v.řr. CS100004TR	1800 x 500 x 266	2050 x 722 x 400	2x	244	288	-	204,0	247,0	302,0	-
CS 12.3-30 M DT č. v.řr. CS100005DT	1800 x 750 x 266	2050 x 972 x 400	2x	307	432	-	252,0	304,0	377,0	-
CS 12.4-30 M DT č. v.řr. CS100007DT	1800 x 1000 x 266	2050 x 1222 x 400	2x	370	576	-	285,0	343,0	426,0	-
CS 12.3-30 L DT č. v.řr. CS100006DT	1800 x 750 x 366	2050 x 972 x 500	2x	344	432	-	277,0	336,0	418,0	737,0
CS 12.4-30 L DT č. v.řr. CS100008DT	1800 x 1000 x 366	2050 x 1222 x 500	2x	410	576	-	315,0	381,0	472,0	833,0

\*jedná se o přibližné hodnoty ztrátových výkonů  
v závislosti na okolních teplotních podmínkách



Standardní kabelové  
prostory typ CKE B  
2 x 40 mm Ø  
32 x 18 mm Ø

Další varianty kabelových vstupů jsou uvedeny na straně 38