


Včetně větracího systému CLS Ø 100mm

Krytí IP 54  
Třída ochrany II, barva RAL 7035

Kouřotěsné provedení

Kabelové prostory z protipožární hmoty  
na horní straně (jiné umístění na přání)

Typové označení	Vnitřní rozměry výška x šířka x hloubka (mm)	Vnější rozměry výška x šířka x hloubka (mm)	Kabelové prostory na horní straně	Hmotnost (kg)	Počet modulů	Maximální ztrátový výkon (W)*				
						Bez větracího systému	S pasivním větracím systémem	S vnitřním ventilátorem LLG 1	S vnějším ventilátorem LLG 1	S vnějším ventilátorem DVS
CS 5.3-90 S DT č. výr. CS100701DT	750 x 750 x 166	1078 x 1045 x 319	2x	224	180	71,0	121,0	145,0	181,0	-
CS 6.3-90 S DT č. výr. CS100704DT	900 x 750 x 166	1228 x 1045 x 319	2x	250	216	76,0	189,0	229,0	284,0	-
CS 5.3-90 M DT č. výr. CS100702DT	750 x 750 x 266	1078 x 1045 x 419	2x	264	180	80,0	210,0	253,0	314,0	554,0
CS 6.3-90 M DT č. výr. CS100705DT	900 x 750 x 266	1228 x 1045 x 419	2x	293	216	88,0	218,0	263,0	326,0	575,0
CS 5.3-90 L DT č. výr. CS100703DT	750 x 750 x 366	1078 x 1045 x 519	2x	305	180	91,0	231,0	279,0	346,0	611,0
CS 6.3-90 L DT č. výr. CS100706DT	900 x 750 x 366	1228 x 1045 x 519	2x	337	216	112,0	237,0	286,0	355,0	626,0
CS 12.1-90 S č. výr. CS100707TR	1800 x 258 x 166	2128 x 553 x 319	1x	245	144	70,0	119,0	143,0	178,0	-
CS 12.2-90 S č. výr. CS100710TR	1800 x 500 x 166	2128 x 795 x 319	2x	327	288	82,0	180,0	217,0	269,0	-
CS 12.3-90 S DT č. výr. CS100713DT	1800 x 750 x 166	2128 x 1045 x 319	2x	397	432	132,0	217,0	262,0	325,0	-
CS 12.4-90 S DT č. výr. CS100716DT	1800 x 1000 x 166	2128 x 1295 x 319	2x	474	576	167,0	241,0	290,0	360,0	-
CS 12.1-90 M č. výr. CS100708TR	1800 x 258 x 266	2128 x 553 x 419	1x	298	144	59,0	171,0	206,0	255,0	451,0
CS 12.2-90 M č. výr. CS100711TR	1800 x 500 x 266	2128 x 795 x 419	2x	385	288	117,0	206,0	249,0	309,0	544,0
CS 12.3-90 M DT č. výr. CS100714DT	1800 x 750 x 266	2128 x 1045 x 419	2x	461	432	180,0	252,0	304,0	377,0	665,0
CS 12.4-90 M DT č. výr. CS100717DT	1800 x 1000 x 266	2128 x 1295 x 419	2x	554	576	250,0	285,0	343,0	426,0	752,0
CS 12.1-90 L č. výr. CS100709TR	1800 x 258 x 366	2128 x 553 x 519	1x	351	144	88,0	180,0	217,0	269,0	475,0
CS 12.2-90 L č. výr. CS100712TR	1800 x 500 x 366	2128 x 795 x 519	2x	443	288	146,0	237,0	285,0	354,0	624,0
CS 12.3-90 L DT č. výr. CS100715DT	1800 x 750 x 366	2128 x 1045 x 519	2x	525	432	219,0	279,0	336,0	418,0	737,0
CS 12.4-90 L DT č. výr. CS100718DT	1800 x 1000 x 366	2128 x 1295 x 519	2x	614	576	255,0	318,0	383,0	475,0	833,0

\*jedná se o přibližné hodnoty ztrátových výkonů  
v závislosti na okolních teplotních podmínkáchStandardní kabelové  
prostory typ CKE B  
2 x 40 mm Ø  
32 x 18 mm Ø

Další varianty kabelových prostorů jsou uvedeny na straně 38