



Včetně větracího systému CLS Ø 80mm



Krytí IP 54
Stupeň ochrany II, Barva RAL 7035



Kouřotěsné provedení



Umístění dveřních závěsů vpravo,
volitelně vlevo




Kabelové prostory z protipožární hmoty
na horní straně (jiné umístění na přání)



Typové označení	Vnitřní rozměry výška x šířka x hloubka (mm)	Vnější rozměry výška x šířka x hloubka (mm)	Kabelové prostory na horní straně	Hmotnost (kg)	Počet modulů	Maximální ztrátový výkon (W)*				
						Bez větracího systému	S pasivním větracím systémem	S vnitřním ventilátorem LLG 1	S vnějším ventilátorem LLG 1	S vnějším ventilátorem DVS
CW 3.1-30 S č.výr. CW100101TR	450 x 258 x 166	700 x 480 x 300	1x	59	36	-	32,0	38,0	48,0	-
CW 4.1-30 S č.výr. CW100103TR	600 x 258 x 166	850 x 480 x 300	1x	69	48	-	40,0	49,0	61,0	-
CW 5.1-30 S č.výr. CW100107TR	750 x 258 x 166	1000 x 480 x 300	1x	79	60	-	50,0	60,0	75,0	-
CW 4.2-30 S č.výr. CW100105TR	600 x 500 x 166	850 x 722 x 300	2x	96	96	-	69,0	83,0	103,0	-
CW 5.2-30 S č.výr. CW100109TR	750 x 500 x 166	1000 x 722 x 300	2x	110	120	-	82,0	99,0	123,0	-
CW 3.1-30 M č.výr. CW100102TR	450 x 258 x 266	700 x 480 x 400	1x	71	36	-	43,0	52,0	65,0	-
CW 4.1-30 M č.výr. CW100104TR	600 x 258 x 266	850 x 480 x 400	1x	84	48	-	57,0	69,0	86,0	-
CW 5.1-30 M č.výr. CW100108TR	750 x 258 x 266	1000 x 480 x 400	1x	96	60	-	67,0	81,0	101,0	-
CW 4.2-30 M č.výr. CW100106TR	600 x 500 x 266	850 x 722 x 400	2x	114	96	-	86,0	104,0	129,0	-
CW 5.2-30 M č.výr. CW100110TR	750 x 500 x 266	1000 x 722 x 400	2x	130	120	-	102,0	123,0	153,0	-
CW 6.3-30 M DT č.výr. CW100111DT	900 x 668 x 266	1150 x 890 x 400	2x	172	144	-	218,0	263,0	326,0	-

*jedná se o přibližné hodnoty ztrátových výkonů
v závislosti na okolních teplotních podmínkách



Standardní kabelové
prostory typ CKE B
2 x 40 mm Ø
32 x 18 mm Ø

Další varianty kabelových vstupů jsou uvedeny na straně 38