



Možnost vestavby větracího systému KLS



Krytí IP 54
Třída ochrany II, Barva RAL 7035



Kouřotěsné provedení



Umístění dveřních závěsů vpravo,
volitelně vlevo




Kabelové prostupy z protipožární hmoty
na horní straně (jiné umístění na přání)



Typové označení	Vnitřní rozměry výška x šířka x hloubka (mm)	Vnější rozměry výška x šířka x hloubka (mm)	Kabelové prostupy na horní straně	Hmotnost (kg)	Počet modulů	Maximální ztrátový výkon (W)*				
						Bez větrácho systému	S pasivním větracím systémem	S vnitřním ventilátorem LLG 1	S vnějším ventilátorem LLG 1	S vnějším ventilátorem DVS
FSE 12.1-30 / 200 č.výr. FSE100201TR	1800 x 250 x 200	1978 x 428 x 275	1x	118	144	45,0	156,0	189,0	235,0	-
FSE 12.2-30 / 200 č.výr. FSE100203TR	1800 x 500 x 200	1978 x 678 x 275	2x	161	288	95,0	187,0	225,0	280,0	-
FSE 12.3-30 / 200 č.výr. FSE100205TR	1800 x 750 x 200	1978 x 928 x 275	2x	203	432	159,0	229,0	277,0	343,0	-
FSE 12.1-30 / 250 č.výr. FSE100202TR	1800 x 250 x 250	1978 x 428 x 325	1x	128	144	58,0	163,0	197,0	245,0	-
FSE 12.2-30 / 250 č.výr. FSE100204TR	1800 x 500 x 250	1978 x 678 x 325	2x	172	288	114,0	206,0	249,0	309,0	-
FSE 12.3-30 / 250 č.výr. FSE100206TR	1800 x 750 x 250	1978 x 928 x 325	2x	216	432	179,0	245,0	297,0	369,0	-

*jedná se o přibližné hodnoty ztrátových výkonů
v závislosti na okolních teplotních podmínkách



Standardní kabelové
prostupy typ CKE B
2 x 40 mm Ø
32 x 18 mm Ø

Další varianty kabelových prostupů jsou uvedeny na straně 38