



Včetně větracího systému VLS Ø40mm



Kouřotěsné provedení



Kabelové prostory z protipožární hmoty na horní straně (jiné umístění na přání)




Krytí IP 54
Třída ochrany II, Barva RAL 7035



Typové označení	Vnitřní rozměry výška x šířka x hloubka (mm)	Vnější rozměry výška x šířka x hloubka (mm)	Kabelové prostory na horní straně	Hmotnost (kg)	Počet modulů	Maximální ztrátový výkon (W)*				
						Bez větracího systému	S pasivním větracím systémem	S vnitřním ventilátorem LLG 1	S vnějším ventilátorem LLG 1	S vnějším ventilátorem DVS
Violution S 12.1-30 M č.výr. VIO100401TR	1800 x 250 x 266	1974 x 424 x 341	1x	128	144	63,0	171,0	313,0	384,0	-
Violution S 12.2-30 M č.výr. VIO100403TR	1800 x 500 x 266	1974 x 674 x 341	2x	170	288	120,0	207,0	380,0	466,0	-
Violution S 12.3-30 M č.výr. VIO100405TR	1800 x 750 x 266	1974 x 924 x 341	2x	211	432	184,0	253,0	464,0	569,0	-
Violution S 12.4-30 M DT č.výr. VIO100407DT	1800 x 1000 x 266	1974 x 1174 x 341	2x	253	576	234,0	285,0	521,0	640,0	-
Violution S 12.1-30 L č.výr. VIO100402TR	1800 x 250 x 366	1974 x 424 x 441	1x	149	144	90,0	182,0	333,0	408,0	995
Violution S 12.2-30 L č.výr. VIO100404TR	1800 x 500 x 366	1974 x 674 x 441	2x	193	288	153,0	235,0	431,0	529,0	1288
Violution S 12.3-30 L č.výr. VIO100406TR	1800 x 750 x 366	1974 x 924 x 441	2x	237	432	219,0	280,0	512,0	628,0	1529
Violution S 12.4-30 L DT č.výr. VIO100408DT	1800 x 1000 x 366	1974 x 1174 x 441	2x	281	576	264,0	316,0	579,0	709,0	1727

*jedná se o přibližné hodnoty ztrátových výkonů v závislosti na okolních teplotních podmínkách



Standardní kabelové prostory typ CKE B
2 x 40 mm Ø
32 x 18 mm Ø

Další varianty kabelových prostorů jsou uvedeny na straně 38