



Včetně větracího systému VLS Ø 80mm



Krytí IP 54  
Třída ochrany II, Barva RAL 7035



Kouřotěsné provedení



Kabelové prostory na horní straně skříňe (nástavec s granulátem), lze umístit i na boční stěny



Typové označení	Vnitřní rozměry výška x šířka x hloubka (mm)	Vnější rozměry výška x šířka x hloubka (mm)	Kabelové prostory na horní straně	Hmotnost (kg)	Počet modulů	Maximální ztrátový výkon (W)*				
						Bez větracího systému	S pasivním větracím systémem	S vnitřním ventilátorem LLG 1	S vnějším ventilátorem LLG 1	S vnějším ventilátorem DVS
Violution S 12.1-90/200 TR č. v.řr. VIO101001TR	1800 x 250 x 200	** 2010 x 460 x 308	1x	175	144	-	79,0	144,0	176,0	-
Violution S 12.2-90/200 TR č. v.řr. VIO101007TR	1800 x 500 x 200	** 2010 x 710 x 308	1x	226	288	-	94,0	171,0	210,0	-
Violution S 12.3-90/200 TR č. v.řr. VIO101013TR	1800 x 750 x 200	** 2010 x 960 x 308	2x	282	432	-	114,0	208,0	255,0	-
Violution S 12.1-90/300 TR č. v.řr. VIO101002TR	1800 x 250 x 300	** 2010 x 460 x 408	1x	208	144	-	86,0	158,0	194,0	472,0
Violution S 12.2-90/300 TR č. v.řr. VIO101008TR	1800 x 500 x 300	** 2010 x 710 x 408	1x	263	288	-	106,0	194,0	238,0	578,0
Violution S 12.3-90/300 DT č. v.řr. VIO101014DT	1800 x 750 x 300	** 2010 x 960 x 408	2x	324	432	-	132,0	241,0	296,0	720,0
Violution S 12.4-90/300 DT č. v.řr. VIO101019DT	1800 x 1000 x 300	** 2010 x 1210 x 408	2x	387	576	-	148,0	271,0	332,0	808,0

\*jedná se o přibližné hodnoty ztrátových výkonů v závislosti na okolních teplotních podmínkách

\*\*uvedená vnější výška je bez kabelového nástavce, k této výšce je potřeba připočítat výšku nástavce 222,5mm