



Včetně větracího systému VLS Ø 40mm



Kouřotěsné provedení



Kabelové prostupy z protipožární hmoty na horní straně (jiné umístění na přání)




Krytí IP 54
Třída ochrany II, Barva RAL 7035



Typové označení	Vnitřní rozměry výška x šířka x hloubka (mm)	Vnější rozměry výška x šířka x hloubka (mm)	Kabelové prostupy na horní straně	Hmotnost (kg)	Počet modulů	Maximální ztrátový výkon (W)*				
						Bez větracího systému	S pasivním větracím systémem	S vnitřním ventilátorem LLG 1	S vnějším ventilátorem LLG 1	S vnějším ventilátorem DVS
Violution W 3.1-30 M č.výřr. VIO100501TR	450 x 250 x 266	624 x 424 x 341	1x	48	36	29,0	44,0	80,0	99,0	-
Violution W 4.1-30 M č.výřr. VIO100503TR	600 x 250 x 266	774 x 424 x 341	1x	57	48	36,0	55,0	102,0	125,0	-
Violution W 5.1-30 M č.výřr. VIO100507TR	750 x 250 x 266	924 x 424 x 341	1x	66	60	42,0	67,0	124,0	152,0	-
Violution W 6.1-30 M č.výřr. VIO100513TR	900 x 250 x 266	1074 x 424 x 341	1x	75	72	44,0	70,0	128,0	157,0	-
Violution W 4.2-30 M č.výřr. VIO100505TR	600 x 500 x 266	774 x 674 x 341	1x	78	96	52,0	85,0	157,0	192,0	-
Violution W 5.2-30 M č.výřr. VIO100509TR	750 x 500 x 266	924 x 674 x 341	2x	89	120	62,0	103,0	189,0	232,0	-

*jedná se o přibližné hodnoty ztrátových výkonů
v závislosti na okolních teplotních podmínkách



Standardní kabelové
prostupy typ CKE B
2 x 40 mm Ø
32 x 18 mm Ø

Další varianty kabelových vstupů jsou uvedeny na straně 38