



Včetně větracího systému VLS Ø 40mm



Krytí IP 54
Třída ochrany II, Barva RAL 7035



Kouřotěsné provedení



Kabelové prostory na horní straně skříňe (nástavec s granulátem), lze umístit i na boční stěny



Typové označení	Vnitřní rozměry výška x šířka x hloubka (mm)	Vnější rozměry výška x šířka x hloubka (mm)	Kabelové prostory na horní straně	Hmotnost (kg)	Počet modulů	Maximální ztrátový výkon (W)*				
						Bez větracího systému	S pasivním větracím systémem	S vnitřním ventilátorem LLG 1	S vnějším ventilátorem LLG 1	S vnějším ventilátorem DVS
Violution W 3.1-90/200 TR č.výř. VIO101101TR	450 x 250 x 200	** 660 x 460 x 308	1x	71	36	-	18	34	41	-
Violution W 4.1-90/200 TR č.výř. VIO101103TR	600 x 250 x 200	** 810 x 460 x 308	1x	83	48	-	24	43	53	-
Violution W 4.2-90/200 TR č.výř. VIO101105TR	600 x 500 x 200	** 810 x 710 x 308	1x	109	96	-	38	69	85	-
Violution W 3.1-90/250 TR č.výř. VIO101102TR	450 x 250 x 250	** 660 x 460 x 358	1x	78	36	-	21	38	47	115
Violution W 4.1-90/250 TR č.výř. VIO101104TR	600 x 250 x 250	** 810 x 460 x 358	1x	91	48	-	27	49	60	146
Violution W 4.2-90/250 TR č.výř. VIO101106TR	600 x 500 x 250	** 810 x 710 x 358	1x	119	96	-	43	78	95	232

*jedná se o přibližné hodnoty ztrátových výkonů v závislosti na okolních teplotních podmínkách

**uvedená vnější výška je bez kabelového nástavce, k této výšce je potřeba připočítat výšku nástavce 222,5mm