

FWE

vnitřní hloubka 200 mm

**Protipožární nástěnné skříňe
bez větracího systému**Zachování funkce: 30 minut
Požární odolnost: 30 minut


Možnost vestavby větracího systému KLS

Krytí IP 54
Stupeň ochrany II, Barva RAL 7035

Kouřotěsné provedení

Umístění dveřních závěsů vpravo,
volitelně vlevoKabelové prostory z protipožární hmoty
na horní straně (jiné umístění na přání)

Typové označení	Vnitřní rozměry výška x šířka x hloubka (mm)	Vnější rozměry výška x šířka x hloubka (mm)	Kabelové prostory na horní straně	Hmotnost (kg)	Počet modulů	Maximální ztrátový výkon (W)*				
						Bez větracího systému	S pasivním větracím systémem	S vnitřním ventilátorem LLG 1	S vnějším ventilátorem LLG 1	S vnějším ventilátorem DVS
FWE 3.1-30/200 č.výř. FWE100301TR	450 x 250 x 200	628 x 428 x 275	1x	44	36	24,0	36,0	44,0	55,0	-
FWE 4.1-30/200 č.výř. FWE100303TR	600 x 250 x 200	778 x 428 x 275	1x	52	48	30,0	46,0	55,0	69,0	-
FWE 5.1-30/200 č.výř. FWE100307TR	750 x 250 x 200	928 x 428 x 275	1x	60	60	36,0	57,0	69,0	85,0	-
FWE 6.1-30/200 č.výř. FWE100311TR	900 x 250 x 200	1078 x 428 x 275	1x	68	72	42,0	67,0	81,0	101,0	-
FWE 8.1-30/200 č.výř. FWE100315TR	1200 x 250 x 200	1378 x 428 x 275	1x	84	96	52,0	85,0	103,0	128,0	-
FWE 4.2-30/200 č.výř. FWE100305TR	600 x 500 x 200	778 x 678 x 275	1x	72	96	46,0	75,0	91,0	113,0	-
FWE 5.2-30/200 č.výř. FWE100309TR	750 x 500 x 200	928 x 678 x 275	2x	84	120	50,0	89,0	108,0	133,0	-
FWE 6.2-30/200 č.výř. FWE100313TR	900 x 500 x 200	1078 x 678 x 275	2x	94	144	62,0	104,0	125,0	156,0	-
FWE 8.2-30/200 č.výř. FWE100317TR	1200 x 500 x 200	1378 x 678 x 275	2x	116	192	73,0	174,0	210,0	261,0	-

*jedná se o přibližné hodnoty ztrátových výkonů
v závislosti na okolních teplotních podmínkáchStandardní kabelové
prostory typ CKE B
2 x 40 mm Ø
32 x 18 mm Ø

Další varianty kabelových vstupů jsou uvedeny na straně 38